



Technische Daten

Material	Stoff	
Träger	Spezial-Vlies aus PP	
Trennlage	silikonisiertes Papier	
Eigenschaft	Norm	Wert
Lagerfähigkeit		kühl und trocken
Freibewitterung		3 Monate
Farbe		dunkelblau
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		langfristig -40°C bis +90°C

Anwendung

Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

Außen: Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen. Herstellung der Winddichtheit von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen (z. B. pro clima SOLITEX). Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung.

Sämtliche Verklebungen innen und außen können sowohl untereinander als auch an angrenzende glatte, nichtmineralische Bauteile erfolgen (z. B. Rohrdurchdringungen, Dachflächenfenster).

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
13545	100 cm	30 m	0	Rollen	
11251	15 cm	30 m	0	Rollen	4026639016690
13491	200 cm	30 m	0	Rollen	4026639134912
11248	6 cm	30 m	0	Rollen	4026639016706
11249	6 cm	30 m	0	Karton	4026639016713
11250	7,5 cm	30 m	0	Rollen	4026639016683
13312	7,5 cm	30 m	0	Rollen	4026639133120

Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen; mit anschmiegsamem Vliesträger; von Hand abreibbar; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit; wasserfester Kleber

Besonderheiten

Hohe Anschmiegsamkeit Wasserfest 3 Monate frei bewitterbar Hohe Wärmestandfestigkeit

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt